

# Ficha de datos del producto

# Cuerpo de cierre GEZE

# Boxer 2-4



Cuerpo básico para cierrapuertas integrado EN 2-4 con amortiguación a la apertura

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos, certificado de idoneidad con la puerta requerido
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm, para pesos de hoja de hasta 120 kg
- Para grosores de hoja de puerta a partir de 40 mm
- Montaje integrado



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Todas las funciones se pueden ajustar estando montado
- Fuerza de cierre ajustable de forma continua desde arriba
- Velocidad de cierre regulable desde la parte superior mediante válvulas
- Golpe final regulable desde la parte superior mediante válvula
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte superior mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Extensiones de eje disponibles hasta 8 mm
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre GEZE Boxer 2-4
Ancho de hoja (máx.)	1100 mm
Peso de hoja (máx.)	130 kg
Ángulo de apertura (máx.)	120 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	286 mm
Anchura	32 mm
Altura	45 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Arriba
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Prolongación del eje	Dimensiones	Color
Cierrapuertas GEZE Boxer 2-4	Fuerza de cierre EN2-4 con amortiguación a la apertura (sin guía) anchura de la hoja de hasta 1100 mm, grosor de hoja de puerta min. 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	plateado
Cierrapuertas GEZE Boxer 2-4	Fuerza de cierre EN2-4 con amortiguación a la apertura (sin guía) anchura de la hoja de hasta 1100 mm, grosor de hoja de puerta min. 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	plateado