

# Fresadora de superficie

## RP0900

900 W • 6 / 8 mm

**Fresadora de superficie ligera y compacta para ranurar y realizar trabajos en madera**

Una fresadora de superficie ligera y fácil de usar con un potente motor de 900 W para realizar trabajos en madera y realizar ranurados. Viene con una pinza de 8 mm y guía paralela.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	900 W
Velocidad sin carga	27000 min <sup>-1</sup>
Capacidad de inmersión	0 - 35 mm
Capacidad de pinza	6 / 8 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	256 x 110 x 217 mm
Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF	4,3 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de ranuras en MDF	1,5 m/s <sup>2</sup>
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32/37 mm

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Sistema de empuñadura engomada para trabajar cómodamente
- Mando de revólver preseleccionado de tres posiciones

**Código EAN 0088381099196**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**194733-8**

Adaptador de aspiración Ø 32 / 37



**164834-6**

Guía recta



**763636-3**

Casquillo cónico 6 mm



**781006-4**

Llave fija 13 mm



## ■ Accesorios opcionales

**164834-6**

Guía recta



**194367-7**

Guía de rail, 3 000 mm



**194368-5**

Guía de carril 1400mm



**194385-5**

Set de mordazas



**194733-8**

Adaptador de aspiración Ø 32 / 37



**199826-6**

Pinzas de sujeción, 2 uds



**763636-3**

Casquillo cónico 6 mm



**781006-4**

Llave fija 13 mm



**D-09341**

Fresa para paneles, 80 x 47 x 6 mm



**D-09363**

Fresa redondeadora, 25 x 13 x 6 mm



**D-09494**

Fresa biseladora con rodamiento 23 x



**D-09553**

Fresa molduradora, 22 x 10 x 6 mm



**D-09575**

Fresa molduradora, 42 x 10 x 6 mm



## ■ OTROS

Despiece

PDF